



Filter Clean

Pour le nettoyage du média filtrant

Propriétés physico-chimiques :

SPECIFICATIONS STANDARD ou CONTRACTUELLES	
Teneur en acide chlorhydrique / <i>chlorohydric acid</i> (%)	9,45 %
Teneur en acide phosphorique / <i>phosphoric acid</i> (%)	7,28 %
Densité / <i>Density</i>	1,089
pH	0

Composition :

_ Acide chlorhydrique et phosphorique en mélange.

Mode d'emploi :

Filtre à sable :

Bien que plus contraignante, la meilleure méthode consiste cependant à verser **Filter Clean** directement dans le filtre ouvert, sur le sable, après avoir pris la précaution d'amener le niveau d'eau au niveau du sable.

- Laisser agir au minimum 1 heure.
- Faire un contre-lavage du filtre puis rincer
- Introduire le produit en amont du filtre (skimmer, goulotte ou préfiltre) mettre en route, pendant quelques secondes, la filtration en position « **Rinçage / Egout** » pour disperser le produit dans le filtre jusqu'à l'apparition de la coloration dans le voyant de contrôle.
- Laisser agir au minimum une demi-journée, voire une nuit.
- Contre-laver et rincer abondamment le filtre, jusqu'à disparition complète de la coloration.

Filtre à cartouche ou diatomée :

- Dans un récipient adapté, permettant l'immersion des toiles, supports ou les cartouches, diluer **Filter Clean** à raison d'1/3 litre pour 10 litres d'eau. Pour des éléments fortement entartrés, prévoir une dilution de 1 litre de produit pour 10 litres d'eau.
- Laisser agir au moins 1 heure, brosser puis rincer les éléments à l'eau courante.

Dosage :

- 1 litre pour 75 kg de sable pour les piscines familiales, le filtre étant « à sable rapide ».
- 1 litre pour 100 kg de sable pour les piscines collectives, le filtre étant « lent ».

Conditionnement :

En bidon de 3 L.

